



TUOTEVAIHTOEHDOT

Tuotekoodi	Himmennys	Lumenit	Väriämpötila	CRI	Asennus	Koko Φ x K mm	
A2062 ONF	ON/OFF	850	2700/3000/4000 K	97	2/3/4 johdon kiskoadapteri	80 x 179	
A2062 TRB	TRIAC himmennys	850					
A2062 DOL	Himmennys rungossa	850					
A2062 DCT	Himmennys rungossa	700	3000-4000-5700 K CCT kytkimellä	90			
A2062 DAI	DALI, adapteri 6 tai 4 johdolla	850	2700/3000/4000 K	97	4/6 johtoa kiskoadapteri	186 x 187	
A2062 INT	Ei himmennystä	920					
A2062 TRI	TRIAC himmennys	920					
A2062 DOA	1-10V himmennys adapterissa	920				vain 4 johdon kiskoadapteri	162 x 182 250 x 180 186 x 187
A2062 CAB	CASAMBI	920					230 x 185
A2062 DAB	DALI	920				6 johdon kiskoadapteri	255 x 185
A2062 RFC	RF 2.4G kaukosäädin	700	2700~5700 K	90	2/3/4 johdon kiskoadapteri	204 x 212	
A2062 CAC	CASAMBI	700					

Saatavana lisävarusteita: hunajakkenno, suuntaläpät, pehmentävä linssin suojuus, suuntain, soikea ja leveä linssin suojuus.



TUOTETIEDOT

Valaisimen tyyppi	kohdevalaisin
Käyttöympäristö	sisäkäyttöön
Rungon materiaali	alumiini
Rungon väri	matta musta / valkoinen
Käyttölämpötila	-20 ~ +40°C
Mitat	Φ 62 mm K 120 mm
Takuu	5 vuotta
Valaistuskulma	11~50°
Tulojännite	AC 220 - 240 V
Teho	12 W
Tehokerroin	>0.92
Elinkaari	50 000 tuntia
Sertifikaatit	CE-EMC, ROHS



SOVELTUVUUS

- museot, taidegalleriat, näyttelytilat
- myymälät ja putiikit
- kahvilat ja ravintolat

OMINAISUUDET

- taidegalleriatason valaistukseen
- zoomaus 11~50°
- useita erilaisia vaihtoehtoja himmennykseen

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.