



TUOTEVAIHTOEHDOT

Tuotekoodi	Himmennys	Teho W	Lumenit	Väriämpötila	CRI	Asennus	Koko Φ x H mm
A2090 ONF	ON/OFF	20	1900	2700/3000/4000 K	97	2/ 3 /4 johdon kiskoadapteri sekä pinta- tai upotusasennus	80 x 179
A2090 TRB	TRIAC himmennys	20	1900				
A2090 DOL	Himmennys rungossa	20	1900				
A2090 DCT	Himmennys rungossa	20	1900	3000-4000-5700 K CCT kytkimellä	90		
A2090 DAI	DALI, adapteri 6 tai 4 johdolla	20	1900	2700/3000/4000 K	97	4/6 johtoa kiskoadapteri	186 x 187
A2090 INT	Ei himmennystä	25	2400			vain 4 johdon kiskoadapteri	190 x 182
A2090 TRI	TRIAC himmennys	25	2400				250 x 180
A2090 DOA	1-10V himmennys adapterissa	25	2400				186 x 187
A2090 CAB	CASAMBI	25	2400				230 x 183
A2090 DAB	DALI	25	2400			6 johdon kiskoadapteri	255 x 185
A2090 RFC	RF 2.4G kaukosäädin	20	1500	2700~5700 K	90	2/ 3 /4 johdon kiskoadapteri	204 x 212
A2090 CAC	CASAMBI	20	1500				

Saatavilla lisävarusteita hunajakkeno, suuntaläpät, pehmentävä linssin suojuus, snoot, soikea ja leveä linssin suojuus.



TUOTETIEDOT

Valaisimen tyyppi	kohdevalaisin
Käyttöympäristö	sisäkäyttöön
Rungon materiaali	alumiini
Rungon väri	matta musta / valkoinen
Käyttölämpötila	-20 ~ +40°C
Mitat	Φ 90 mm K 118 mm
Takuu	5 vuotta
Valaistuskulma	15~60°
Tulojännite	AC 220 - 240 V
Tehokerroin	>0.92
Elinkaari	50 000 tuntia
Sertifikaatit	CE-EMC, ROHS



SOVELTUVUUS

- museot, taidegalleriat, näyttelytilat
- myymälät ja putiikit
- kahvilat ja ravintolat

OMINAISUUDET

- taidegalleriatason valaistukseen
- zoomaus 11~50°
- useita erilaisia vaihtoehtoja himmennykseen

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.