



YLEISTIEDOT

Valaisimen tyyppi	Led-paneelivalaisin
Asennus	upotettava / riippuva / pinta-asennus
Ohjaus	Casambi -sovellus
Käyttöympäristö	sisäkäyttöön
Valosuojus	PMMA
Rungon väri	valkoinen
IP luokka	IP 20
Käyttölämpötila	-20~40°C°

KYTKENTÄTIEDOT

Tulojännite	AC 200~240V
Taajuus	50/60 ± 10% Hz
Teho	36 W
Kytkenät	vaihe, maa, nolla
Elinkaari	50 000 tuntia

- Casambi-valmis LED-paneeli viritettävällä valkoisella
- upotettavalla kiinnityksellä ja pinta- tai ripustuskiinnityksellä lisävarusteineen
- paneelissa on esiasennettu liitäntäkaapeli ja integroitu pistoke.

VALAISTUSTIEDOT

Lumenit	4 700 lm
Valotehokkuus	130 lm/W
Värien viritysalue	2700 K ~ 6500 K
Värintoistoindeksi	> 82 Ra
Valaistuskulma	120°

Soveltuvuus

- o toimistot
- o yleiset tilat
- o terveydenhuollon tilat
- o koulutustilat

Ominaisuudet

- o integroitavissa Casambi-järjestelmiin (Casambi Ready)
- o säädettävä valkoinen-sovellus
- o himmennysalue 1 - 100 % (Power-up-häivytytys)
- o älykäs jännitesuoja (yli- ja alijännitteen valvonta)
- o pienet valmistilahiäviöt

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteiden kehittämiseksi.